

Załącznik nr 4 do opisu - nagłośnienie

LEGENDA:

Szerokopasmowy głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex; efektywność 90dB, moc znamionowa 30W, pasmo przenoszenia 70Hz-20kHz

Kolumna głośnikowa 60W; efektywność 94dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała; do aplikacji zewnętrznych IP65

Głośniki sufitowe bez części metalowych w obudowie; plastikowa membrana głośnika, izolowany magnes oraz cewka. Głośnik o mocy 50W wyposażony w 6-calowy dwudrożny głośnik o niskiej impedancji

Kompaktowy głośnik ścienny 30W; dwudrożny; efektywność 90dB SPL; pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz, czarny

Pulpit mikrofonu strefowego do stosowania w połączeniu z matrycą audio 8x8

Aktywna antena z przełącznikiem tłumienia do montażu naściennego; impedancja wyjściowa 75Ohm; Częstotliwość odbioru 794-865MHz (UHF)

Ścienne odtwarzacz z wbudowanym czytnikiem kart SD, USB oraz modulem Bluetooth. Moduł wyposażony jest również w dwukanałowy wzmacniacz z możliwością podłączenia głośników niskomowych.

Pasywny głośnik niskotonowy (subwoofer)

Aktywny, dwudrożny głośnik sufitowy z wbudowanym, dopasowanym wzmacniaczem mocy. Przetwornik główny o średnicy 5" oraz przetwornik wysokotonowy o średnicy 3/4". Głośnik charakteryzuje się pasmem przenoszenia 68 Hz - 20 kHz (+/- 3dB) i efektywnością 100dB. Waga głośnika: 3kg.

Dwudrożny głośnik ścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 90 dB SPL, moc znamionowa 30W, pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy, czarny

Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą audio 8x8 za pośrednictwem modułu komunikacyjnego; potencjometr cyfrowy z sygnalizatorem 7-segmentowym

Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą audio 8x8 za pośrednictwem modułu komunikacyjnego; 4 programowalne przyciski oraz potencjometr cyfrowy z sygnalizatorem 7-segmentowym

Szafla 800x800 oraz 600x600

Puszka na transformatory

Trasa kablowa PCV

Trasy kablowe

Gniazdo RTV

Trasa PCV

Istniejąca trasa kablowa według opracowania "Trasy kablowe"

Wzłoz multiselektowy

Wzłoz multiselektowy

LEGENDA:

Projektor

Monitor 86" montaż poziomy

Monitor 43" montaż poziomy

Monitor 43" montaż pionowy

Monitor 55" montaż poziomy w dedykowanej obudowie zewnętrznej

Istniejąca trasa kablowa według opracowania "Trasy kablowe"

Trasa PCV

Pośredni punkt dystrybucyjny wg opracowania sieci LAN

safka systemu automatyki i multimediów obszaru saun

pomieszczenie objęte systemem automatyki i multimediów obszaru saun

projektor multimedialny systemu multimediów obszaru saun

panel dotykowy systemu automatyki i multimediów obszaru saun

