

Załącznik nr 17 do opisu

- inst teletechniczne A LAN 1 piętro

LEGENDA:

- KOŁEDEM ZIELONYM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁĄCZENIA DO PODSIECI TECHLAN
- KOŁEDEM CZERWONYM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁĄCZENIA DO PODSIECI LAN - OGÓLNY
- KOŁEDEM POMARAŃCZOWYM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁĄCZENIA DO PODSIECI DIGITAL SIGNAGE
- KOŁEDEM JASNONIEBISKIM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁĄCZENIA DO PODSIECI ESOK
- KOŁEDEM FIOLETOWYM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁĄCZENIA DO PODSIECI AUDIO TOUR
- KOŁEDEM CZARNYM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁĄCZENIA DO PODSIECI GRY INTERAKTYWNEJ
- KOŁEDEM CZARNYM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁĄCZENIA DO PODSIECI SAP
- KOŁEDEM CZARNYM OZNACZONO MIEJSCA PRZYŁĄCZENIA DO PODSIECI BMS

REW.05 21.07.2022r
uzupełniono legendę



- PEL PEL — punkt elektryczno-logiczny ogólny (2xRJ45+3x230VAC) wysokość montażu: 30 cm od podłogi
- PEL MDS PEL-MDS — punkt elektr.-log. dla monitorów syst. digital signage (2xRJ45+2x230VAC) wysokość montażu: na wysokości montażu monitora, za jego plecami
- PEL POS PEL-POS — punkt elektr.-log. dla punktu obsługi klienta (2xRJ45+3x230VAC) wysokość montażu: 30 cm od podłogi, na umiłowaniu stanowiska
- PEL KASA PEL-KASA — punkt elektr.-log. dla kasy (2xRJ45+2x230VAC) wysokość montażu: na wysokości montażu kasy, za jej plecami
- PEL ESOK PEL-ESOK — punkt elektr. log. dla kontrolerów syst. ESOK (1xRJ45+1x230VAC) wysokość montażu: na wysokości montażu podsufitowych tras kablowych
- PEL-WIFI — punkt elektr.-log. dla punktu dostępu Wi-Fi (1xRJ45+1x230VAC) wysokość montażu: na wysokości montażu podsufitowych tras kablowych
- PEL-AT — punkt elektr.-log. dla kontrolerów syst. audio-tour (1xRJ45+1x230VAC) wysokość montażu: na wysokości montażu podsufitowych tras kablowych
- PL — punkt logiczny dla sterownika systemu automatyki (1xRJ45) wysokość montażu: na wys. montażu sterownika
- CP — punkt logiczny dla ciepłomierza systemu BMS wysokość montażu: na wys. montażu sterownika
- WD — punkt logiczny dla wodomierza systemu BMS wysokość montażu: na wys. montażu sterownika
- BMS — punkt logiczny LAN dla urządzeń integrowanych w systemie BMS wysokość montażu: na wys. montażu sterownika
- Kz — wypust kablów do kamery (1xUIFTP kat. 6A) wysokość montażu: na wys. montażu kamery
- K — wypust kablów do kamery (1xUIFTP kat. 6A) wysokość montażu: na wys. montażu kamery
- ESOK — wypust kablów do zwracarki pasków RFID (1xUIFTP kat. 6A) wysokość montażu: na wys. montażu urządzenia
- ESOK — wypusty kabl. dla bramki kontroli przejścia syst. ESOK (3xUIFTP kat. 6A) wysokość montażu: na wys. montażu urządzenia
- EL — wypust kabl. do rozdzielnic elektrycznej (1xUIFTP kat. 6A)
- ZKD — wypust kabl. do zasil. kontrolera syst. kontr. dostępu (1xUIFTP kat. 6A) wysokość montażu: na wys. montażu urządzenia
- KD — wypust kabl. do kontrolera systemu kontroli dostępu (1xUIFTP kat. 6A) wysokość montażu: na wys. montażu urządzenia
- PPD — szafa punktu dystrybucyjnego (42U 800x800)

REW.05 21.07.2022r
uzupełniono legendę